



KÖRAPUR 689 Padlóbevonó

Tehergépjárművek, konténerszállító, elárusító járművek (pl. büfékocsi), lakókocsik, mélyhűtő kamrák, stb. padlójának bevonására poliészterre, alumíniumra, alapozott acéllemezre, horganyzott lemezre és fára.

Különösen alkalmas friss áru, hús-, halszállító és hűtőkocsik (-30°C-ig bevizsgálva) gyártásánál, felújításánál.

Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkezhet, fiziológiai hatása nincs. Nagy kopásállóság jellemzi. A bevizsgálási jegyzőkönyv rendelkezésre áll. (OÉTI)

Bázis: poliuretán, kétkomponensű, oldószermentes
Szín: szürke, kb. RAL 7037
Kiszereles: KÖRAPUR 689 A + B: 15 kg-os dupla rekeszű fémkannában szállítjuk.
3-4 mm rétegvastagság mellett egy kanna kb. 3 m²-hez elegendő.

Csúszásmentes bevonat készítése KÖRAPUR 690 termékkel

A kikeményedett KÖRAPUR 689 rétegre kvarchomok tartalmú KÖRAPUR 690 csúszásmentes bevonat hordható fel.



↑
Padlóbevonat Kőrapur 689

↑
Padlóbevonat Kőrapur 689 + csúszásmentes bevonat Kőrapur 690-el

Műszaki információ: 06-30-627-5583

KÖMMERLING RAGASZTÁSTECHNIKA
...a biztos kapcsolat

